

F21-E2

工業用
無線電遙控器

精巧掌握得心應手

輕巧耐用 / 安全可靠 / 經濟實惠

高穩定相鎖迴路(PLL)設計

- 可供多頻點操作
- 大幅降低干擾，操控更順暢

只須簡單的操作步驟

- 可用發射機複製備用的 e 卡
- 不須額外花費運用更具彈性

結合 CRC 及 HAMMING 技術

- 強化編碼解碼之正確性
- 操控更穩定可靠

發射機隱藏式天線

- 備有急停鈕及旋轉式開關鑰匙
- 可設定密碼開機管理更有效
使用更安全

發射機突破傳統

- 體積小重量輕觸感佳
- 掌控容易且得心應手
- 減少長時間操作帶來的疲憊感

多樣化的功能

- 單速按鍵可實現雙速功能
- 可由軟體規劃達成多種應用
- 發揮遙控器極致功能

獨特 e 卡設計

- 隨插即用如 SIM 卡
可快速處理現場維護需求
- 工作上更具方便性、時效性



TELECRANE®

www.telecrane.com.tw



TELECRANE®



F21-E2 輕巧耐用·安全可靠·經濟實惠 工業用無線電遙控器

產品規格：

一般規格 操作距離 可達 100公尺

操作溫度 -40 °C ~ +85 °C

識別碼 43億組不重複識別碼(32位元)

漢明碼長度 ≥ 4

發射機 電 源 2 顆三號(AA)鹼性 / 充電電池

發射功率 小於 10 毫瓦

按鍵數 單速按鍵：8個(上/下可設成雙速)
緊急停止按鍵：1個 / 旋轉鑰匙開關：1個

尺 寸 132 x 55 x 40 公厘

重 量 220 公克(含電池)



接收機 電 源 24/48、48/110、48/220、110/220、220/380 VAC (50/60 Hz)
、直流12-14 VDC，多種選擇。

尺 寸 190 x 85 x 62 公厘

重 量 950 公克(含電纜)



功能設定軟體：

F21-E2 遙控器可經由電腦軟體設定多種按鍵功能。
例如：普通、捺跳、電磁鐵、開啟及關、寸動、相互抑制、不相互抑制等；可適應各種不同類型之天車或機器設備使用。



選用配件：

USB(e卡)連接線
、應用軟體光碟

